CyberPower
碩天電源



UT650EG　　UT1050EG

在线互动式 UPS

UT 650-1050EG

主要特点

- GreenPower UPS™ 节能技术
- 支持手机 APP
- 智能 MCU 内核，保护更全面
- 自动稳压功能 (AVR)
- 自动重启 / 自动充电功能
- 流线型设计，美观时尚
- 便捷的操作方式，使用更方便
- 先进的电池管理技术，有效延长电池寿命和使用效率
- 开机自检，全面提升负载的安全性
- 可外接发电机延长供电时间
- USB 通讯
- Power Panel® Personal Edition 电源管理软件

技术参数

型号	UT650EG	UT1050EG
配置		
额定功率 (VA/Watts)	650/360	1050/630
节能模式	Yes · GP 功能	Yes · GP 功能
输入参数		
输入电压范围	145-290Vac	
输入额定频率	50/60Hz 自适应	
输出参数		
电池模式输出电压	220Vac±10%	
电池模式输出频率	50/60Hz±1%	
输出插座 (数量)	国标 (3)	国标 (4)
切换时间 (典型值)	4ms	
过载保护	市电：可更换保险丝，内部限流，断路器； 电池：内部限流	
市电自动稳压功能 (AVR)	Yes	
浪涌保护及滤波		
浪涌保护	Yes	
电池参数		
电池电压	12V	24V
回充时间 (典型值)	8 小时	
状态指示		
指示灯显示	三颗 LED 显示 UPS 状态：市电，电池，故障	
声音告警	电池模式，电池电压低，过载，故障等	
环境		
工作温度	0-40℃	
工作相对湿度	0-90% (无凝露)	
管理		
自动充电	Yes	
自动重启	Yes	
通讯接口	USB	
机械特性		
尺寸 (高 x 宽 x 深)(mm)	174 x 84 x 280	220 x 95 x 307
净重 (kg)	4	6.9

* 详细规格，请联系当地经销商或 Cyberpower 业务团队。